

FICHA TÉCNICA ESTUCO BLANCO FINO



El ESTUCO BLANCO FINO PEGACHINGÓN es un recubrimiento en polvo de alta adherencia y fácil de aplicar; compuesto de cemento, agregados minerales y aditivos químicos que brindan un producto de calidad superior.

USOS RECOMENDADOS:

Se aplica directamente sobre muros y plafones de block, tabique, tabicón y concreto para dar acabados y texturas finales, sin necesidad de un zarpeo o repellido. Para uso en interiores y exteriores.

APLANA, REPELLA, AFINA Y TEXTURIZA, EN UN SOLO PASO.

IMPORTANTE:

- No podrá aplicarse sobre tableros de madera, yeso, metal o plástico, ni en superficies inestables o flexibles.



El ESTUCO BLANCO FINO PEGACHINGÓN cumple con las especificaciones de calidad establecidas en la Norma Mexicana NOM-018-420-ENER-2011 vigente.

Imágenes ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presentación:	Saco de 40 kg
Aspecto:	Polvo color BLANCO.
Tipo de grano:	Fino.
Proporción de agua para la mezcla:	De 8 a 10 litros por saco de 40 kg
Espesor de capa recomendado:	De 3 a 7 mm
Rendimiento promedio:	De 4 a 8 m ² por saco de 40 kg **
Tiempo útil de la mezcla:	1.5 hr*, remezclando cada 15 min, sin agregar más agua.
Tiempo Abierto:	20-25 min*
Resistencia a la compresión (promedio a 28 días):	72 kg/cm ²
Temperatura durante la aplicación:	Mínimo 5° C, máximo 35° C.
Tiempo de almacenaje:	10 meses en empaque original, ambiente seco y libre de humedad.

* Los tiempos aquí señalados consideran una temperatura de 23° C +/- 2° C y humedad relativa del 50% +/- 5%. Si la temperatura es más alta serán más cortos, y si la temperatura es más baja, serán más largos.

** El rendimiento podrá variar dependiendo de las condiciones de aplicación, nivelación y rugosidad de la superficie, así como del espesor de la capa aplicada.

POLÍTICA DE GARANTÍAS:

El usuario tiene la obligación de verificar las instrucciones de preparación y aplicación detalladas en el empaque, con la finalidad de que Pegazulejos y Estucos, S. de R.L. de C.V. le garantice la calidad y el funcionamiento de este producto contra cualquier defecto.

En caso de que el usuario omita atender las instrucciones de preparación y aplicación que aquí se señalan y, por ende, se aplique el producto de manera incorrecta o se efectúe un uso inadecuado del mismo; Pegazulejos y Estucos, S. de R.L. de C.V. quedará liberado de cualquier responsabilidad y se le liberará de la obligación de hacer efectiva la presente Política de Garantía, por lo que, el usuario será el único responsable de las pérdidas y riesgos ocasionados por una aplicación y/o uso del producto distinto al especificado.

El usuario tiene la responsabilidad de confirmar si este producto es adecuado para el uso que pretende.

Para conocer a detalle nuestra Política de Garantía, favor de consultar en: www.pegachington.com

PRECAUCIONES:

- MANTÉN ESTE PRODUCTO PROTEGIDO DE LA HUMEDAD Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Para la aplicación de este material usa guantes y lentes de seguridad.
- Evita el contacto con la piel y los ojos, de lo contrario enjuaga con agua abundante y consulta de inmediato a un médico.
- No inhales ni ingeras el polvo. En caso de que esto ocurra, no induzcas el vómito y consulta a tu médico.

VENTAJAS



**MÁXIMA
ADHERENCIA**



**FRAGUADO
EXACTO**



**FÁCIL
APLICACIÓN**



**ALTA
RESISTENCIA**

IMPORTANTE

PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, CONSULTA EN EL EMPAQUE LAS INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN CORRESPONDIENTES.

Para obtener mayor resistencia es necesario curar el estuco una vez aplicado. Humedece ligeramente la superficie a partir de las 3 hr de haber dado el acabado final y por lo menos 2 veces al día durante los próximos 3 días. En temperaturas extremas, este procedimiento deberá ser más frecuente.

Producto fabricado por Pegazulejos y Estucos S. de R.L. de C.V.
Carretera Jilotepec-Corrales km 4.5 S/N Interior B.
San Pablo Huantepec. Jilotepec, Edo. de México. C.P. 54240

EL PREFERIDO DE MÉXICO

Para mayor información, mándanos un WhatsApp: 56-2106-1015
o escríbenos a contacto@pegachington.com

www.pegachington.com