

FICHA TÉCNICA ESTUCO BLANCO GRUESO



Imágenes ilustrativas.

El ESTUCO BLANCO GRUESO PEGACHINGÓN es un recubrimiento en polvo de alta adherencia y fácil de aplicar; compuesto de cemento, agregados minerales y aditivos químicos que brindan un producto de calidad superior.

USOS RECOMENDADOS:

Se aplica directamente sobre muros y plafones de block, tabique, tabicón y concreto para dar acabados y texturas finales, sin necesidad de un zarpeo o repellido. Para uso en interiores y exteriores.

APLANA, REPELLA, AFINA Y TEXTURIZA, EN UN SOLO PASO.

IMPORTANTE:

- No podrá aplicarse sobre tableros de madera, yeso, metal o plástico, ni en superficies inestables o flexibles.



El ESTUCO BLANCO GRUESO PEGACHINGÓN cumple con las especificaciones de calidad establecidas en la Norma Mexicana NOM-018-420-ENER-2011 vigente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presentación:	Saco de 40 kg
Aspecto:	Polvo color BLANCO.
Tipo de grano:	Grueso.
Proporción de agua para la mezcla:	De 7 a 9 litros por saco de 40 kg
Espesor de capa recomendado:	De 3 a 7 mm
Rendimiento promedio:	De 4 a 8 m ² por saco de 40 kg **
Tiempo útil de la mezcla:	1.5 hr*, remezclando cada 15 min, sin agregar más agua.
Tiempo Abierto:	20-25 min*
Resistencia a la compresión (promedio a 28 días):	74 kg/cm ²
Temperatura durante la aplicación:	Mínimo 5° C, máximo 35° C.
Tiempo de almacenaje:	10 meses en empaque original, ambiente seco y libre de humedad.

* Los tiempos aquí señalados consideran una temperatura de 23° C +/- 2° C y humedad relativa del 50% +/- 5%. Si la temperatura es más alta serán más cortos, y si la temperatura es más baja, serán más largos.

** El rendimiento podrá variar dependiendo de las condiciones de aplicación, nivelación y rugosidad de la superficie, así como del espesor de la capa aplicada.

VENTAJAS



MÁXIMA ADHERENCIA



FRAGUADO EXACTO



FÁCIL APLICACIÓN



ALTA RESISTENCIA

IMPORTANTE

PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, CONSULTA EN EL EMPAQUE LAS INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN CORRESPONDIENTES.

Para obtener mayor resistencia es necesario curar el estuco una vez aplicado. Humedece ligeramente la superficie a partir de las 3 hr de haber dado el acabado final y por lo menos 2 veces al día durante los próximos 3 días. En temperaturas extremas, este procedimiento deberá ser más frecuente.

Producto fabricado por **Pegazulejos y Estucos S. de R.L. de C.V.**
Carretera Jilotepec-Corrales km 4.5 S/N Interior B.
San Pablo Huantepec. Jilotepec, Edo. de México. C.P. 54240

POLÍTICA DE GARANTÍAS:

El usuario tiene la obligación de verificar las instrucciones de preparación y aplicación detalladas en el empaque, con la finalidad de que Pegazulejos y Estucos, S. de R.L. de C.V. le garantice la calidad y el funcionamiento de este producto contra cualquier defecto.

En caso de que el usuario omita atender las instrucciones de preparación y aplicación que aquí se señalan y, por ende, se aplique el producto de manera incorrecta o se efectúe un uso inadecuado del mismo; Pegazulejos y Estucos, S. de R.L. de C.V. quedará liberado de cualquier responsabilidad y se le liberará de la obligación de hacer efectiva la presente Política de Garantía, por lo que, el usuario será el único responsable de las pérdidas y riesgos ocasionados por una aplicación y/o uso del producto distinto al especificado.

El usuario tiene la responsabilidad de confirmar si este producto es adecuado para el uso que pretende.

Para conocer a detalle nuestra **Política de Garantía**, favor de consultar en: www.pegachington.com

PRECAUCIONES:

- MANTÉN ESTE PRODUCTO PROTEGIDO DE LA HUMEDAD Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Para la aplicación de este material usa guantes y lentes de seguridad.
- Evita el contacto con la piel y los ojos, de lo contrario enjuaga con agua abundante y consulta de inmediato a un médico.
- No inhalas ni ingieras el polvo. En caso de que esto ocurra, no induzcas el vómito y consulta a tu médico.

EL PREFERIDO DE MÉXICO

Para mayor información, mándanos un WhatsApp: 56-2106-1015
o escríbenos a contacto@pegachington.com

www.pegachington.com